

# TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



LP-4402E 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

## 優異性能 超值選擇



### 產品主要特色

- 雙馬達設計
- 203 dpi 或 300 dpi
- 碳帶容量300公尺、1英寸碳帶捲軸 (外捲式碳帶)
- 內部紙卷容量5英寸外徑、可選配8.4英寸外徑紙卷架
- 列印機構模組設計
- 32 位元高效處理器、8 MB SDRAM與 4 MB Flash記憶體容量
- USB 2.0標準通訊介面
- 內建True Type Font字型
- 人性化高階印表機語言TSPL-EZ™，指令集支援Eltron® 和 Zebra®
- 內含標籤編輯軟體與Windows驅動程式

### 應用市場

- 製造與倉儲業
  - 製造標示
  - 商品標示
  - 指示標籤
- 醫療業
  - 病患識別
  - 藥品標示
  - 標本標示
- 郵政包裹業
  - 郵遞傳輸標籤
- 小型企業/居家辦公
- 零售業
  - 價格標籤
  - 貨架標籤
  - 珠寶標籤

## LP-4402E 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	LP-4402E	LP-4403E
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
最大列印速度	102 毫米 (4") / 秒	76 毫米 (3") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大列印長度	2,794 毫米 (110")	1,016 毫米 (40")
機殼	ABS 塑膠	
體積尺寸	224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長)	
重量	2.45 公斤 (5.4 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑	
碳帶	300公尺, 最大67毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")	
中央處理器	32位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MB Flash memory</li> <li>• 8 MB SDRAM</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB (出廠選配)</li> </ul>	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• 串列埠 (RS-232) (出廠選配)</li> <li>• 並列埠 (Parallel) (出廠選配)</li> <li>• 內建式乙太網路伺服器 (出廠選配)</li> <li>• 藍牙 (客戶選配)</li> <li>• 802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配)</li> </ul>	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 1.8A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 2.5A, 60W	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 紙張間距感測器 (穿透式, 位置可調整)</li> <li>• 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整)</li> <li>• 碳帶用盡感測器</li> <li>• 印字頭抬起感測器</li> </ul>	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八種點陣字型</li> <li>• 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> <li>• 可透過軟體下載 Windows 字型使用</li> </ul>	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 12B, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPCA, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code</li> </ul>	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™	
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式/內捲式)	
紙張寬度	25.4 - 118 毫米 (1.0" - 4.6")	
紙張厚度	0.06 - 0.254 毫米 (2.36 - 10密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 - 38 毫米 (1" - 1.5")	
標籤長度	10 - 2,794 毫米 (0.39" - 110")	10 - 1,016 毫米 (0.39" - 40")
環境條件	操作環境: 5 - 40°C, 濕度 (非凝結) 25 - 85% 儲存環境: -40 - 60°C, 濕度 (非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class A, CE Class A, CCC	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟</li> <li>• 快速安裝指南</li> <li>• USB 傳輸線</li> <li>• 電源線</li> <li>• 外接式電壓自動切換式電源供應器</li> <li>• 紙卷軸、紙卷固定板 x 2</li> <li>• 碳帶卷軸 x 2</li> <li>• 碳帶回收紙筒</li> </ul>	
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD 操作面板, 含背光顯示, 顯示幕 128 X 64 畫素</li> <li>• 串列埠 (RS-232)</li> <li>• 並列埠 (Parallel)</li> <li>• 內建式乙太網路列印伺服器</li> <li>• microSD 卡記憶體擴充插槽</li> <li>• 即時時鐘 (RTC)</li> </ul>	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標籤剝離感測器</li> <li>• 開刀式切刀 (全切式與半切式)</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸)</li> <li>• 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面)</li> <li>• 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面)</li> <li>• 紙卷固定板 x 2、1.5" 紙卷軸襯套 x 2</li> <li>• 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	

